

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi



1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw narzędzi do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszczka, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SC-RJ, mikroskopu

Opis produktu

Zestaw narzędzi do cięcia SCRJ, do włókien polimerowych, do montażu obiektowego złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 Push-Pull z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszczka, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SCRJ i mikroskopu

Dane handlowe

Numer artykułu	1405246
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNIEY
Strona katalogu	Strona 384 (C-2-2019)
GTIN	4046356738934
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 691 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 691 g
Kraj pochodzenia	DE

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi



1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>


Zestaw składa się z

VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - Akcesoria do światłowodów

1405334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405334>

Etykiety zastępcze do TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF



CUTFOX-ES - Narzędzia tnące

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212621>



nożyce elektryczne, duża wydajność cięcia dzięki mikroząbkowaniu ostrzy, dostosowane do cięcia miedzi, aluminium, włókien kevlarowych i z tworzywa, uchwyty dwukomponentowe z miękką strefą zapobiegającą wyslizgiwaniu się, ergonomiczny kształt, regulowany przegub śrubowy

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie montażowe
--------------	---------------------

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001126
----------	----------

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi



1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi



1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>


Konieczne akcesoria

VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - Akcesoria do światłowodów

1405334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405334>

Etykiety zastępcze do TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF




Akcesoria

VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - Akcesoria do światłowodów

1405334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405334>

Etykiety zastępcze do TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF



TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe

1654879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654879>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C - Wtykowe złącza światłowodowe

1657850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657850>



Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP67, z ryglowaniem push pull, obudowa z tworzywa, dupleks, z szybkozłączem, do włókien polimerowych 980/1000 μm , do średnicy pojedynczej żyły 2,2 mm, do średnicy kabla 6,5 mm ... 9,5 mm

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - Wtykowe złącza światłowodowe

1657009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657009>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe

1407896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407896>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: proste

TF-SCRJ-POF KONF SET - Zestaw narzędzi

1405246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405246>



FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe

1408028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408028>



Złącze wtykowe push-pull (wersja 14), cynkowy odlew ciśnieniowy, z wkładem SC-RJ do włókien POF, do kabli o średnicy 5,5 mm ... 10 mm, odejście kabla ku górze

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe

1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: kątowny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl