


FOC-OE-OE-GB03/... - Kabel światłowodowy



1406431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406431>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zewnętrzny GOF, 4-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

Opis produktu

Kabel zewnętrzny GOF 4-żyłowy, kabel typu pełny breakout do układania stałe

Korzyści

- Oszczędność czasu dzięki łatwości montażu w innym miejscu
- Nadaje się do wielu zastosowań dzięki dużej odporności mechanicznej
- Szybkie przesyłanie danych do zaawansowanych aplikacji
- Doskonały do montażu złączy od strony instalacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1406431
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNACF
Klucz produktu	ABNICC
Strona katalogu	Strona 408 (C-2-2019)
Numer taryfy celnej	85447000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych na metry
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Na zewnątrz i wewnątrz

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PE
------------------------------	----

Złącze

Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	2,50 m
Waga przewodu	90,00 kg/km
Typ przewodu	Kabel zewnętrzny
Rodzaj przewodu	Kabel breakout
symbole kabli	04-G50/FJ(ZNG)H-...22
Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Plaszcz zewnętrzny, elementy odciążenia naciągu	Przędza aramidowa/szklana
Średnica żyły łącznie z izolacją	900 µm
pojedyncze żyły, średnica	2,15 mm ±0,1 mm
Pojedyncze żyły, kolor	czarny/pomarańczowy
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	90 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	135 mm
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	2000 N / 1000 N
Nacisk poprzeczny krótkotrwale	1500,00 N/cm
Nacisk poprzeczny długotrwale	400,00 N/cm
Kabel, tłumienność	2,7 dB/km (przy 850 nm), 1,0 dB/km (przy 1300 nm)
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1/2
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	4
----------------	---

włókno	50/125 µm OM2
typ włókna	Włókno szklane, wielomodowe 50/125 µm
Tłumienie	2,7 dB/km (2,7 dB/km (przy 850 nm), 1,0 dB/km (przy 1300 nm))
Środek transmisyjny	Włókna szklane wielomodowe
Długość fali	850 / 1300 nm

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	2000 N / 1000 N
--	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 60 °C
Odporność na nacisk	podczas instalacji: 1500 N/cm podczas pracy: 400 N/cm
Odporność na UV	tak
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Normy i przepisy

Odporność na UV	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Montaż

typ układania	wewnętrzno-zewnętrzna
---------------	-----------------------

FOC-OE-OE-GB03/... - Kabel światłowodowy

1406431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406431>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061803
ECLASS-12.0	27061803
ECLASS-13.0	27061803

ETIM

ETIM 8.0	EC000034
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1406431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406431>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl