

FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Akcesoria do światłowodów



1414107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Włókna światłowodowe początkowe jednomodowe (OS2)



Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1414107
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNACF
Klucz produktu	ABNIBC
GTIN	4055626023434
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37 g
Numer taryfy celnej	85447000
Kraj pochodzenia	BG

FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Akcesoria do światłowodów



1414107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Liczba biegunów	3
W zestawie	1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET

Parametry elektryczne

Tłumienie	≤ 0,5 dB
	≤ 0,5 dB
Prędkość transmisji	100 GBit/s

Parametry mechaniczne

Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	50 N
--	------

Dane mechaniczne

Najmniejszy promień gięcia	30 mm
----------------------------	-------

Kabel/przewód

Waga przewodu	15,80 kg/km
Typ przewodu	włókno szklane jednomodowe
Budowa przewodu	Żyła kompaktowa (TB)
Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm
pojedyncze żyły, średnica	900 μm
Odporność na rozciąganie krótko-/długotrwale	50 N
Długość swobodnych końcówek żył	250 mm
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
typ włókna	Wielomodowy

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
---	-----

FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Akcesoria do światłowodów



1414107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Akcesoria do światłowodów



1414107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Akcesoria do światłowodów



1414107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-SC-LC-OS2-LS-CABLE/3 - Akcesoria do światłowodów



1414107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414107>

Akcesoria

FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-ADAPTER - Akcesoria do światłowodów

1414097

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414097>



Adapter źródła czerwonego światła

FOC-TOOL-LIGHTSOURCE-650 - Akcesoria do światłowodów

1414098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414098>



Źródło światła czerwonego (650 nm)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl