

PV-1P-100,0/S02-4,0 - Krążek kabla



1459511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1459511>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pierścień kablowy, PE-X czarny, 1-bieg., dł. kabla: 100 m



Dane handlowe

Numer artykułu	1459511
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABLBDX
Strona katalogu	Strona 425 (C-2-2013)
GTIN	4046356618816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 713 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 713 g
Kraj pochodzenia	DE

PV-1P-100,0/S02-4,0 - Krążek kabla

1459511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1459511>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Liczba biegunów	1
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	≤ 55 A (do +60 °C)
-----------------------	-------------------------

Wymiary

Długość	100 m
---------	-------

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PE-X
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Kabel/przewód

Długość przewodów	4 m
-------------------	-----

Przewody PV1-F [S02]

Ekranowany	nie
Waga przewodu	58 kg/km
Typ przewodu	Przewody PV1-F
Skrót	Li2X-2X
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	S02
Zewnętrzna średnica przewodu	5,2 mm $\pm$ 0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE-X
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
materiał powłoki wewnętrznej	PE-X
Budowa przewodu zasilającego	56x 0,30 mm
zasilanie AWG	12
Grubość ścianki izolacji	$\geq 0,5$ mm (plaszcz wewnętrzny)
Oporność linii	5 Ω /km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	20 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	40 mm
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
	-40 °C ... 90 °C
	-40 °C ... 90 °C

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2
Pozostała odporność	odporność na kwasy i ługi
	odporne na działanie wody morskiej
	odporne na działanie ozonu

PV-1P-100,0/S02-4,0 - Krążek kabla

1459511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1459511>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl