

PV-1P-100,0/S04-10,0 - Krążek kabla



1459537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1459537>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pierścień kablowy, PE-X czarny, 1-bieg., dł. kabla: 100 m



Dane handlowe

Numer artykułu	1459537
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABLBDX
Strona katalogu	Strona 425 (C-2-2013)
GTIN	4046356618830
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Kraj pochodzenia	DE

PV-1P-100,0/S04-10,0 - Krążek kabla

1459537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1459537>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Liczba biegunów	1
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	≤ 98 A (do +60 °C)
-----------------------	-------------------------

Wymiary

Szerokość	6,35 mm
Wysokość	6,35 mm
Długość	100 m

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PE-X
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Kabel/przewód

Długość przewodów	10 m
-------------------	------

Przewody PV1-F [S04]

Ekranowany	nie
Waga przewodu	127 kg/km
Typ przewodu	Przewody PV1-F
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	S04
Zewnętrzna średnica przewodu	6,9 mm $\pm 0,2$ mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE-X
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
materiał powłoki wewnętrznej	PE-X
Budowa przewodu zasilającego	80x 0,40 mm
zasilanie AWG	8
Grubość ścianki izolacji	$\geq 0,5$ mm (plaszcz wewnętrzny)
Oporność linii	1,95 Ω /m (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie stałe	34,5 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	69 mm

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2
Pozostała odporność	odporność na kwasy i ługi
	odporne na działanie wody morskiej
	odporne na działanie ozonu

PV-1P-100,0/S04-10,0 - Krążek kabla

1459537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1459537>



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl