

UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50 - Profil



2199825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199825>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, kolor: zielony (6021), szerokość profilu (wewnętrzna): 122,6 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 107,5 mm, długość: 210 mm, głębokość: 21,5 mm



Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2199825
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
GTIN	4046356416832
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	222,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	126 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM108
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Głębokość	21,5 mm
Długość	210 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	107,5 mm
--------------------------------	----------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	122,6 mm
--------------------------------	----------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50 - Profil

2199825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199825>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50 - Profil



2199825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199825>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl