

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - Przekładniki prądowe



2276405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276405>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 3 000 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 15 VA

Korzyści

- Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}: 0...(400...4000) A
- Wymiary szyny: 3x 100x12 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2276405
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4A11
Klucz produktu	CK4A11
Strona katalogu	Strona 230 (C-5-2017)
GTIN	4046356566674
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	615,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	614,1 g
Numer taryfy celnej	85043129
Kraj pochodzenia	DE

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - Przekładniki prądowe



2276405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276405>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Current transformer
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	1 kV (Faza/przewód zerowy)
------------------------------	----------------------------

Informacje ogólne

Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wejściowe

Przekładnik prądowy

Moc znamionowa	15 VA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	$I_{th} = 60 \cdot I_n$
Termiczny znamionowy prąd stały	$I_d = 1,2 \cdot I_n$
Znamionowy prąd udarowy	$I_{dyn} = 2,5 \cdot I_{th}$
Częstotliwość pomiarowa f_n :	50 Hz
	60 Hz
Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}	0 A ... 3000 A
Pierwotny zakres pomiaru prądu	1 A ... 4000 A (zależnie od typu)
Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wyjściowe

Sygnał

Prąd znamionowy wtórny I_{sn}	5 A AC
Czynnik ograniczający przetężenie	FS 5
Klasa dokładności	0,2 (zależnie od typu)
	0,5 (zależnie od typu)
	1 (zależnie od typu)
	0,2S (zależnie od typu)
	0,5S (zależnie od typu)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Złączki wtórne)

Wymiary

Szerokość	30 mm
Wysokość	156 mm
Głębokość	129 mm

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - Przekładniki prądowe



2276405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276405>

Szerokość	129 mm
Wysokość	156 mm
Głębokość	30 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	12 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	156 mm
Głębokość	129 mm

Montaż alternatywny

Szerokość	129 mm
Wysokość	156 mm
Głębokość	30 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 40 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez kondensacji pary wodnej

Dopuszczenia

CE

certyfikat	Zgodność z CE
------------	---------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50178
	EN 61869

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - Przekładniki prądowe



2276405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276405>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002048
----------	----------

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - Przekładniki prądowe



2276405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276405>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl