

PACT MCR-V2- 6040- 96 - Przekładniki prądowe



2277349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277349>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik prądu nasadzany, prąd pierwotny wybierany od 200 do 2000 A AC; prąd wtórny wybierany 1 A AC albo 5 A AC; klasa dokładności wybierana 0,5 albo 1; moc znamionowa wybierana

Korzyści

- Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}: 0...(200...2000) A
- Wymiary szyny: 60x40 mm; 50x50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2277349
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK4A11
Klucz produktu	CK4A11
Strona katalogu	Strona 228 (C-5-2017)
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	388,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	388,1 g
Numer taryfy celnej	85043129
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Current transformer
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	1 kV (Faza/przewód zerowy)
------------------------------	----------------------------

Informacje ogólne

Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wejściowe

Przekładnik prądowy

Moc znamionowa	2,5 VA
	3,75 VA
	5 VA
	7,5 VA
	10 VA
	15 VA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	$I_{th} = 60 * I_n$
Termiczny znamionowy prąd stały	$I_d = 1,2 * I_n$
Znamionowy prąd udarowy	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Częstotliwość pomiarowa f_n :	50 Hz
	60 Hz
Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}	0 A ... 200 A
	0 A ... 250 A
	0 A ... 300 A
	0 A ... 400 A
	0 A ... 500 A
	0 A ... 600 A
	0 A ... 750 A
	0 A ... 800 A
	0 A ... 1000 A
	0 A ... 1250 A
	0 A ... 1500 A
	0 A ... 1600 A
	0 A ... 2000 A
Pierwotny zakres pomiaru prądu	1 A ... 4000 A (zależnie od typu)
Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wyjściowe

PACT MCR-V2- 6040- 96 - Przekładniki prądowe



2277349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277349>

Sygnał

Prąd znamionowy wtórny I_{sn}	1 A AC (zależnie od typu)
	5 A AC (zależnie od typu)
Czynnik ograniczający przetężenie	FS 5
Klasa dokładności	0,2 (zależnie od typu)
	0,5 (zależnie od typu)
	1 (zależnie od typu)
	0,2S (zależnie od typu)
	0,5S (zależnie od typu)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Złączki wtórne)

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	30 mm
Wysokość	121 mm
Głębokość	96 mm

Wymiary produktu przy montażu alternatywnym

Szerokość	96 mm
Wysokość	121 mm
Głębokość	30 mm

Szyna miedziana

Szerokość	60 mm
Wysokość	40 mm

Szyna miedziana 2

Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm

Przewód okrągły

Średnica	61 mm
----------	-------

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 40 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez kondensacji pary wodnej

PACT MCR-V2- 6040- 96 - Przekładniki prądowe



2277349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277349>


Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50178
	EN 61869

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

Rysunki



PACT MCR-V2- 6040- 96 - Przekładniki prądowe

2277349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277349>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002048
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl