

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe



2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 250 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 2,5 VA

Dane handlowe

Numer artykułu	2277886
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK4A11
Klucz produktu	CK4A11
Strona katalogu	Strona 227 (C-5-2017)
GTIN	4046356502320
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	337,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	250 g
Numer taryfy celnej	85043129
Kraj pochodzenia	DE

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe



2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Current transformer
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	1 kV (Faza/przewód zerowy)
------------------------------	----------------------------

Informacje ogólne

Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wejściowe

Przekładnik prądowy

Moc znamionowa	2,5 VA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	$I_{th} = 60 * I_n$
Termiczny znamionowy prąd stały	$I_d = 1,2 * I_n$
Znamionowy prąd udarowy	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Częstotliwość pomiarowa f_n :	50 Hz
	60 Hz
Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}	0 A ... 250 A
Pierwotny zakres pomiaru prądu	1 A ... 4000 A (zależnie od typu)
Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wyjściowe

Sygnal

Prąd znamionowy wtórny I_{sn}	5 A AC
Czynnik ograniczający przetężenie	FS 5
Klasa dokładności	1

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Złączki wtórne)

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	30 mm
Wysokość	108 mm
Głębokość	85 mm

Wymiary produktu przy montażu alternatywnym

Szerokość	85 mm
-----------	-------

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe



2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>

Wysokość	108 mm
Głębokość	30 mm

Szyna miedziana

Szerokość	60 mm
Wysokość	15 mm

Szyna miedziana 2

Szerokość	50 mm
Wysokość	10 mm

Szyna miedziana 3

Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm

Przewód okrągły

Średnica	52 mm
----------	-------

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 40 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez kondensacji pary wodnej

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 61869
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe


2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe



2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002048
----------	----------

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe



2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 - Przekładniki prądowe



2277886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277886>

Akcesoria

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - Materiały montażowe

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276641>



Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 65 mm, wspornik mocujący: 16 mm

PACT-FAST-MNT-W16-L40 - Materiały montażowe

2276638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276638>



Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 40 mm, wspornik mocujący: 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl