

BT03AM/762070 S00001 - Key Panel



2400597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400597>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Key Panel z 7,6 cm / 3"-FSTN-wyświetlacz (bez technologii dotykowej), 5 stopni szarości, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0 i aplikacja: TSvisRT. (system magistrali: INTERBUS 512 kb/s)

Dane handlowe

Numer artykułu	2400597
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	DRCAAB
Klucz produktu	DRCAAB
GTIN	4055626098609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	500 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	500 g
Numer taryfy celnej	84714100
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Urządzenie obsługowe
Parametry komputera	
procesor	Arm9™, 200 MHz
System operacyjny	Windows® CE 5.0
Pamięć robocza	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Pamięć	NOR-Flash, 32 MB

Ekran

Typ wyświetlacza	7,6 cm / 3"-FSTN
Rozdzielczość ekranu	160 x 80 Pikseli
Technologia dotykowa	bez technologii dotykowej
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
Jasność	45 cd/m ²
MTBF	50000 h
paleta kolorów	5 stopni szarości
Kąt odczytu lewy	40 °
Kąt odczytu prawy	40 °
Kąt odczytu górny	40 °
Kąt odczytu dolny	40 °

Oprogramowanie

Oprogramowanie użytkownika	TSvisRT
----------------------------	---------

Interfejsy

Złącza	2x USB Host 2.0
Złącza opcjonalne	brak
sieć	1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45
System magistrali	INTERBUS 512 kb/s

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	TSvisRT
----------------------------	---------

Parametry elektryczne

żywołność akumulatora	5 lat (typ.)
-----------------------	--------------

Zasilanie

Pobór prądu typowy	0,25 A
--------------------	--------

Zegar czasu rzeczywistego

zegar czasu rzeczywistego	Tak
---------------------------	-----

BT03AM/762070 S00001 - Key Panel



2400597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400597>

Zasilanie

zasilacz	24 V DC $\pm$ 20 %
----------	--------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy
----------------	----------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Aluminium (anodowane kolor naturalny)
Materiał obudowy	blacha stalowa ocynkowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) NEMA 4X
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Wysokość	3000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 85 %
Udar	15g, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	1g, wg EN 60068-2-6

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	144 mm / 96 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej)
----------------------------------	--

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	136 mm / 82 mm / 58 mm (Otwór montażowy, głębokość z magistralą, jeśli urządzenie zawiera magistralę)
---	---

BT03AM/762070 S00001 - Key Panel



2400597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400597>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211904
-------------	----------

BT03AM/762070 S00001 - Key Panel



2400597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400597>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 15 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

BT03AM/762070 S00001 - Key Panel

2400597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400597>



Akcesoria

USB FLASH DRIVE - Pamięć USB

2402809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402809>

Pamięć USB, 8 GB



HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiały montażowe

2701384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701384>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 4x klamry montażowe, 4x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

BT03AM/762070 S00001 - Key Panel

2400597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400597>



HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe

2701380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701380>

Zestaw montażowy, HMI, do montażu ściennego. Zestaw montażowy zawiera 2 klamry sprężyste.



HMI BATTERY - Baterie/akumulatory

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

Akumulator litowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl