

OPC 6015 W7 01 - Panele PC

2403420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403420>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panele PC z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows 7 Ultimate, 32 Bit (wersja wielojęzyczna) i aplikacja: bez oprogramowania. (system magistrali:)

Dane handlowe

Numer artykułu	2403420
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DRBBAB
GTIN	4055626299099
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 kg
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Komputer panelowy

Parametry komputera

procesor

Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz

System operacyjny

Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language

Chłodzenie

pasywny

Pamięć robocza

4 GB DDR3

Pamięć

mSATA SSD (MLC) WT, 128 GB

Gniazda rozszerzeń

bez gniazda

Audio

zintegrowane głośniki

Architektura systemu

ads-X² Cedarview-Atom

Klawisze

5 (Klawiszy dodatkowych (klawiatura programowa, panel programowy Alt+Tab, prawy klawisz myszy, jasność, funkcja dedykowana dla użytkownika))

Ekran

Typ wyświetlacza

38,1 cm / 15"-TFT

Rozdzielczość ekranu

1024 x 768 Pikseli (XGA)

Technologia dotykowa

analogowo-rezystywny (poliester)

Rodzaj podświetlenia wyświetlacza

LED

MTBF

> 50000 h

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika

bez oprogramowania

Parametry elektryczne

Zasilanie

zasilacz

24 V DC (10 ... 36 V DC)

Interfejsy

Złącza

1x COM (RS-232)

4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania))

sieć

2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

Wymiary

OPC 6015 W7 01 - Panele PC

2403420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403420>



Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	390 mm / 312 mm / 65 mm
----------------------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Aluminium (anodowane kolor naturalny)
------------------------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 75 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Udar	DIN EN 60068-2-27
Drgania (praca)	DIN EN 60068-2-6

OPC 6015 W7 01 - Panele PC

2403420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2403420>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200103
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001414
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl