

OPC 6015 W7 02 - Panele PC

2404390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404390>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panele PC z 38,1 cm / 15"-TFT-wyświetlacz (analogowo-rezystywny (poliester)), 1024 x 768 pikseli (XGA), 16,2 mln kolorów, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English i aplikacja: bez oprogramowania. (system magistrali:)

Dane handlowe

Numer artykułu	2404390
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DRBBAB
GTIN	4055626371634
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5 kg
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Komputer panelowy
--------------	-------------------

Parametry komputera

procesor	Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz
System operacyjny	Windows® 7 Professional for Embedded Systems, English
Chłodzenie	pasywny
Pamięć robocza	4 GB DDR3
Pamięć	mSATA SSD (MLC), 128 GB
Audio	zintegrowane głośniki
Klawisze	5 (Klawiszy dodatkowych (klawiatura programowa, panel programowy Alt+Tab, prawy klawisz myszy, jasność, funkcja dedykowana dla użytkownika))

Ekran

Typ wyświetlacza	38,1 cm / 15"-TFT
Rozdzielczość ekranu	1024 x 768 Pikseli (XGA)
Technologia dotykowa	analogowo-rezystywny (poliester)
Rodzaj podświetlenia wyświetlacza	LED
MTBF	> 50000 h
paleta kolorów	16,2 mln kolorów

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika	bez oprogramowania
----------------------------	--------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie

zasilacz	24 V DC $\pm$ 20 %
----------	--------------------

Zasilanie

zasilacz	24 V DC (10 ... 36 V DC)
----------	--------------------------

Interfejsy

Złącza	1x COM (RS-232) 4x USB 2.0 (1x USB od strony czołowej z ochroną IP65 (dezaktywacja za pomocą oprogramowania))
sieć	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

OPC 6015 W7 02 - Panele PC

2404390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404390>



Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	390 mm / 312 mm / 65 mm
----------------------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał płyta czołowa	Aluminium (anodowane kolor naturalny)
------------------------	---------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu)
Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 45 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 75 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Udar	DIN EN 60068-2-27
Drgania (praca)	DIN EN 60068-2-6

OPC 6015 W7 02 - Panele PC

2404390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2404390>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200103
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001414
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl