

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antena



2692526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2692526>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Antena dookólna Dual Band z ochroną przed wandalami; stopień ochrony IP68; pasmo częst./zysk 2,4 GHz/ do 6 dBi, 5 GHz/ do 8 dBi; EN 50155; zakres temperatur -40 °C do +80 °C; przyłącze N(f); kabel adapterowy 1 m długości, przyłącze N(m)- SMA(m);



Korzyści

- Jako antena Dual-Band
- o wytrzymałej konstrukcji

Dane handlowe

Numer artykułu	2692526
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 514 (C-8-2015)
GTIN	4046356335850
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	323,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	323,3 g
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	6 dBi (2,4 GHz, przy montażu na powierzchni metalowej)
	3 dBi (2,4 GHz, bez powierzchni metalowej)
	8 dBi (5,6 GHz, przy montażu na powierzchni metalowej)
	5 dBi (5,6 GHz, bez powierzchni metalowej)
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	2,4 GHz
	5 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
	5,15 GHz ... 5,83 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)
------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	51 mm
średnica	92 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Aluminium, HRA 150
posłyszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,00 m
Kabel przyłączeniowy	tak
Typ przewodu	EF 142
Zewnętrzna średnica przewodu	5,00 mm
posłyszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
Promień gięcia długotrwale	30,00 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antena



2692526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2692526>

Prędkość wiatru	12,34568 km/h (Powstaje siła 10 N)
-----------------	------------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Szafa sterownicza
Informacja montażowa	Klasa ochrony IP68 tylko przy montażu na równej powierzchni
Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0 - Antena

2692526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2692526>



Akcesoria

RAD-ANT-VAN-MKT - Materiały montażowe

2885870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885870>



materiały montażowe do montażu ściennego dla anteny OMNI z zabezpieczeniem przeciw wandalom

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl