

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konwerter światłowodowy do INTERBUS do 2 Mb/s, dwa zestyki przekaźnikowe, urządzenie terminujące z jednym portem światłowodowym (E2000 Duplex) w technologii 850 nm, do światłowodów PCF/szklanych (wielomodowych)

Dane handlowe

Numer artykułu	2708012
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC216
Klucz produktu	DNC216
GTIN	4046356078979
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	162 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	159,6 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Konwertery mediów
MTBF	756 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie))
	152 Lata (standard Telcordia, temperatura 40 °C, cykl roboczy 34,25 % (5 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie))

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Moment dokręcania	0,56 Nm ... 0,79 Nm
-------------------	---------------------

Interfejsy

Sygnal	INTERBUS
--------	----------

Dane: optyczny światłowodowy

Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu	2200 m (z wtykiem do szybkiego montażu F-K 200/230 8 dB/km)
	5800 m (z F-G 50/125 2,5 dB/km)
	5000 m (z F-G 62,5/125 3,0 dB/km)
Rodzaj przyłącza	E2000
Długość fali	850 nm
Środek transmisyjny	Włókna PCF
	Włókna szklane wielomodowe

Dane

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
----------	---

Dopuszczenia

EAC

Oznaczenie	EAC
------------	-----

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223323
-------------	----------

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

Akcesoria

QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz

2904614

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904614>




Zasilacz QUINT POWER z kluczkowaniem w obwodzie pierwotnym, przyłącze śrubowe, do montażu na szynie DIN, możliwe zasilanie urządzeń poprzez złącze szyny DIN TBUS, lakier ochronny, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/2,5 A

ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Konektor na szynę nośną

2890014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2890014>



Konektor na szynę nośną do montażu na szynie nośnej. Uniwersalny do obudowy TBUS. Połączane wtyki, 2-biegunowe.

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901555>



Wytrzymały przewód instalacyjny PCF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, odciążki aramidowe, poszczególne elementy z materiału FRNC, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

FOC-HCSO-1015/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901557>



Bardzo wytrzymały przewód okrągły PCF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko głowice IP20) do układania na zewnątrz, z wewnętrzną paroizolacją i opłotem z włókna szklanego chroniącym przed uszkodzeniem przez gryzonie. Poszczególne elementy z niezwykle elastycznego materiału FRNC. Bardzo wytrzymała izolacja zewnętrzna PE zapewnia odporność na działanie ozonu i promieniowania UV.

FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901558>



Wytrzymały przewód instalacyjny GOF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, odciążki aramidowe, poszczególne elementy z materiału FRNC, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Konwerter światłowodowy



2708012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708012>

FOC-GDO-1017/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901559>



Konfekcjonowany, bardzo mocny przewód okrągły GOF (tylko głowice IP 20) do układania na zewnątrz z wbudowaną paroizolacją oraz odporną na gryzonie warstwą włókna szklanego. Elementy z bardzo elastycznego materiału FRNC. Przewód jest odporny na ozon i nadfiolet dzięki bardzo wytrzymałej osłonie polietylenowej.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl