

IB STME 24 BDO32/2 - Zapasowa elektronika modułu



2751713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2751713>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zapasowa elektronika modułu dla IB ST (ZF) 24 BDO 32/2



Korzyści

- 32 wyjścia cyfrowe
- Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
- Galwaniczna separacja
- Wskaźniki statusu i diagnostyki
- Montaż na szynie montażowej
- Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2751713
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DRI332
GTIN	4017918139568
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	167,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,91 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Interfejsy

magistrala lokalna ST

Szybkość transmisji	500 kBit/s
---------------------	------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
	Interbus Smart Terminal
Typ produktu	Komponent I/O

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

IB STME 24 BDO32/2 - Zapasowa elektronika modułu

2751713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2751713>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001599
----------	----------

IB STME 24 BDO32/2 - Zapasowa elektronika modułu



2751713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2751713>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl