

EG 67,5-GP/ABS GN - Obudowa elektroniki



2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do wbudowania, długość: 75 mm, bez szczeliny wentylacyjnej, Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową i otworem kontrolnym w pokrywie bocznej, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, kolor: zielony, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 107,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Dane handlowe


Numer artykułu	2764302
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ACHCGA
Strona katalogu	Strona 719 (C-1-2013)
GTIN	4017918065935
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	79,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,12 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawa obud. z otw. kontrolnym i pokr. boczną, wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Liczba biegunów	26
Wykonanie	Podstawa obudowy, z nóżką zatrzaskową i otworem kontrolnym w pokrywie bocznej
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67,5 mm
Wysokość konstr.	107,5 mm
wysokość NS 35/7,5	107,5 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał obudowy	akryl butadien styrol (ABS)

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------


Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------


Rysunki



dotyczy płytki druk. 13




dotyczy płytki druk. 7, 8, 11 i 12, por. rys. złożeniowy



dotyczy płytki druk. 9, por. rys. złożeniowy

Rysunek wymiarowy



str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej


EG 67,5-GP/ABS GN - Obudowa elektroniki


2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>




Rysunek wymiarowy





dotyczy płytki druk. 14



dotyczy płytki druk. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, por. rys. złożeniowy

EG 67,5-GP/ABS GN - Obudowa elektroniki

2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001031
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EG 67,5-GP/ABS GN - Obudowa elektroniki

2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>



Konieczne akcesoria

EG 67,5-AE/ABS GN - Obudowa elektroniki

2907347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907347>

Pokrywa obudowy, z jednostronnym przyłączem



EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy

2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



EG 67,5-GP/ABS GN - Obudowa elektroniki

2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>



EG 67,5-AG/ABS GN - Góra obudowy

2907376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907376>

Pokrywa obudowy, zamknięta



Akcesoria

CR-MSTB - Kodujący

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734401>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>

CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>


Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego



MVSTBW 2,5/ 9-ST - Złącze do PCB

1792595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792595>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>

MVSTBW 2,5/13-ST - Złącze do PCB

1792634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792634>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 13, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 13, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 4-STEHL - Złącze do PCB

1784299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784299>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STEHL, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>

MVSTBW 2,5/ 9-STEHL - Złącze do PCB

1763401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1763401>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 9, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 9, ilość przyłączy: 9, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STEHL, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

FKCT 2,5/13-ST - Złącze do PCB

1909320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1909320>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 13, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 13, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>

FKCT 2,5/13-ST-5,08 - Złącze do PCB

1902220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1902220>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 13, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 13, ilość przyłączy: 13, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MKKDSH 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721045>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

2764302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764302>

MKKDSH 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721346>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKKDSH 3/ 8 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1703283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1703283>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl