

ST-BE-VP - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802332>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk z elementami konstrukcyjnymi, do 4-biegunowych elementów konstrukcyjnych, na każdy wtyk potrzebne dwa gniazda, wysokość 19 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2802332
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 472 (C-1-2017)
GTIN	4017918074425
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,34 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

ST-BE-VP - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802332>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk konstrukcyjny
Raster	12 mm

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
---------------------	---------------------

Wymiary

Wysokość	19 mm
Długość	42 mm
Raster	12 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

ST-BE-VP - Wtyki do elementów konstrukcyjnych

2802332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802332>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002018
----------	----------

ST-BE-VP - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802332>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl