

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik BNC, jednopoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 75 omów

Dane handlowe

Numer artykułu	2805070
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE5ZWX
Klucz produktu	BE5ZWX
Strona katalogu	Strona 177 (C-4-2017)
GTIN	4017918074562
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,63 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	PL

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze kołnierzowe
--------------	--------------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	BNC 75 Ω
------------------	----------

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	58,8 mm
Długość	42,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał obudowy	PA

Układ ochronny

Zakres częstotliwości	0 GHz ... 3 GHz
współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 75 Ω	< 1,1 (3 GHz)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	125 °C

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
----------------	-----------

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002848
----------	----------

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



Akcesoria

ZB 22 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824949>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

BNC-V 75 - Wtyk/adapter

2805070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2805070>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl