

IFS-OP-UNIT - Jednostka obsługowa



2811899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811899>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Interfejs operatorski umożliwia łatwą parametryzację i obsługę modułów MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) na miejscu, również bez oprogramowania. Montaż zatrzaskowy na modułach 35 mm. Zamiennik: 2905872 IFS-BT-PROG-ADAPTER.

Korzyści

- Bezpośrednie wyświetlanie wartości rzeczywistych
- Łatwa obsługa
- Jednostka obsługowo-informacyjna zatrzaskiwana bezpośrednio na kompatybilnych urządzeniach z obudową o szerokości 35 mm
- Dopuszczalna instalacja w strefie 2

Dane handlowe

Numer artykułu	2811899
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK11ZZ
Klucz produktu	CK11ZZ
Strona katalogu	Strona 171 (C-5-2017)
GTIN	4046356308106
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	64,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,7 g
Numer taryfy celnej	85312095
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Jednostka obsługowa
--------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

Od strony PC

Rodzaj przyłącza	S-PORT (gniazdo)
------------------	------------------

Od strony przetworników pomiarowych

Rodzaj przyłącza	S-PORT (wtyk)
------------------	---------------

Wymiary

Szerokość	35 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	20 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C (-4 °F ... 149 °F)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Wysokość	≤ 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	90 % (przy 25°C, bez kondensacji)

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

ATEX

Oznaczenie	Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X
certyfiakat	IBExU 10 ATEX B008 X

IECEX

Oznaczenie	Ex nA ic IIC T4 Gc
certyfiakat	IECEX IBE 10.0012 X

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
	Class I, Zone 2, Group IIC T6

Dopuszczenie morskie

IFS-OP-UNIT - Jednostka obsługowa



2811899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811899>

Oznaczenie	C, EMC2
certyfiat	DNV GL 11 564-14HH

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-4

IFS-OP-UNIT - Jednostka obsługowa

2811899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811899>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002498
----------	----------

IFS-OP-UNIT - Jednostka obsługowa

2811899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811899>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl