

EEM-PB-MA600 - Moduł komunikacyjny



2901368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901368>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł komunikacyjny PROFIBUS DP (1,5 MBit/s) dla EEM-MA600



Korzyści

- PROFIBUS DP, z szybkością transmisji 1,5 lub 12 Mb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	2901368
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK4C11
Strona katalogu	Strona 203 (C-7-2013)
GTIN	4046356584234
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	171,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	171,2 g
Kraj pochodzenia	FR

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł komunikacyjny

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa

III (przy napięciu sieciowym <300 V AC (L/N))

II (przy napięciu sieciowym >300 V AC ... 600 V AC (L/N))

Stopień zanieczyszczenia

2

Parametry elektryczne

Galwaniczna separacja

EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie)

EN 61010-1 (Bezpieczne odłączenie)

Napięcie probiercze

3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

Zasilanie

Napięcie zasilania

9 V (przez EEM-MA600)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe, wtykowe COMBICON

Długość usuwanej izolacji

6 mm

Przekrój przewodu sztywnego

0,5 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu giętkiego

0,5 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu AWG

20 ... 14

Moment dokręcania

0,4 Nm ... 0,4 Nm

Interfejsy

Dane: PROFIBUS DP

Interfejs

RS-485

Szybkość transmisji szeregowej

9,6 kb/s ... 1,5 Mb/s

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe, wtykowe COMBICON

Technika przyłączeniowa

2-, 3-przewodowa

Zasięg transmisji

≤ 100 m

Dane

Protokół komunikacyjny

PROFIBUS DP

Standard komunikacji

RS-485

Rodzaj przyłącza

złącze śrubowe, wtykowe COMBICON

Szybkość transmisji obszaru

9,6 kb/s ... 1,5 Mb/s (seryjny)

EEM-PB-MA600 - Moduł komunikacyjny



2901368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901368>

Wymiary

Szerokość	22,5 mm
Wysokość	65 mm
Głębokość	48 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Zawartość mgły słonej maks.	≤ 2,5 %

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	UL 61010-1
	CSA-C22.2 No. 61010-1
	cULus

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl