

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3




2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Podstawka do wtyku ochronnego serii PLUGTRAB SEC ze stykiem komunikacji zdalnej.



Dane handlowe

Numer artykułu	2905557
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL14A1
Klucz produktu	CL14A1
Strona katalogu	Strona 71 (C-4-2017)
GTIN	4046356961967
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,49 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Typ produktu	Wtyk zapasowy
Rodzina produktów	SEC Family
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	Styk zdalnej sygnalizacji

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3
Liczba portów	One

Parametry elektryczne


Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
Funkcja łączeniowa	Zestyk rozwierny

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,8 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	51,2 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Materiał izolacyjny	PA 6.6-FR
Grupa materiałów	I
Materiał obudowy	PA 6.6-FR

Układ ochronny

Napięcie znamionowe U_N	230 V AC (TN-S) 230 V AC (TT)
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz (60 Hz)
Najwyższe napięcie trwale U_C	264 V AC
znam. prąd obciążenia I_L	26 A (30 °C)
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	1,5 kA AC
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	niewymagane

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (Półsinusoida / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Drgania (praca)	5g (10 ... 150 Hz / 20 cykli / oś / X, Y, Z)

Dopuszczenia

Specyfikacje UL

Napięcie znamionowe	230 V DC
znam. prąd obciążenia I_L	25 A
System rozdziału energii	Single phase
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Typ SPD	ACC

Parametry przyłączeniowe UL

Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
-----------------------	-----------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
----------------	--------------

EN 61643-11

Normy/przepisy	EN 61643-11
----------------	-------------

Montaż


Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3

2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Rysunki




PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Wykres



Prąd znamionowy w zależności od temperatury otoczenia

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121620
-------------	----------

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

Akcesoria

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kołek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

EML (20XE)R - Etykiety

0803452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803452>



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 20 mm

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

EML (20XE)R YE - Etykiety

0803453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803453>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 20 mm

PLT-SEC-T3-24-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2905232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905232>



Zapasowy wtyk do ochrony urządzeń typu 3 serii PLUGTRAB SEC T3. Napięcie znamionowe 24 V.

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

PLT-SEC-T3-60-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2905233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905233>



Zapasowy wtyk do ochrony urządzeń typu 3 serii PLUGTRAB SEC T3. Napięcie znamionowe 60 V.

PLT-SEC-T3-120-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2905234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905234>



Zapasowy wtyk do ochrony urządzeń typu 3 serii PLUGTRAB SEC T3. Napięcie znamionowe 120 V.

PLT-SEC-T3-BE - Podstawka ogranicznika przepięć typu 3



2905557

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905557>

PLT-SEC-T3-230-P - Wtyk z ochroną przed przepięciami typ 3

2905235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2905235>



Zapasowy wtyk do ochrony urządzeń typu 3 serii PLUGTRAB SEC T3. Napięcie znamionowe 230 V.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl