

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel dotykowy z 17,8 cm / 7"-TFT-wyświetlacz (rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy), 800 x 480 pikseli (WVGA), 65536 kolorów, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® CE 5.0 i aplikacja: Visu+ / AX OPC Server. (system magistrali: bez)

Korzyści

- Wyświetlacz dostępny w rozmiarach od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
- Visu+ jako biblioteka uruchomieniowa i serwer AX OPC do Windows CE standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach.
- Krótki czas uruchomienia
- Łatwy montaż, mała głębokość zabudowy i kompaktowa konstrukcja

Dane handlowe

Numer artykułu	2913085
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DRCABC
Strona katalogu	Strona 133 (AX-2009)
GTIN	4046356299831
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 598 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 276 g
Kraj pochodzenia	DE

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Urządzenie obsługowe

Parametry komputera

procesor

Arm9™, 200 MHz

System operacyjny

Windows® CE 5.0

Pamięć robocza

64 MB SDRAM

Pamięć

Flash, 32 MB

Ekran

Typ wyświetlacza

17,8 cm / 7"-TFT

Rozdzielczość ekranu

800 x 480 Pikseli (WVGA)

Technologia dotykowa

rezystancyjny przemysłowy ekran dotykowy

Rodzaj podświetlenia wyświetlacza

LED

Jasność

typowo 400 cd/m² (regulowane)

MTBF

> 50000 h

paleta kolorów

65536 kolorów

Oprogramowanie

Oprogramowanie użytkownika

Visu+

AX OPC Server

Interfejsy

Złącza

2x USB Host 2.0

sieć

1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45

System magistrali

bez

Właściwości systemu

Oprogramowanie użytkownika

Visu+

AX OPC Server

Parametry elektryczne

Zasilanie

zasilacz

24 V DC ±20 %

Montaż

Sposób montażu

Montaż czołowy

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (od czola), IP20 (od tyłu)
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	20 % ... 85 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Udar	DIN EN 60068-2-27
Drgania (praca)	DIN EN 60068-2-6

Wymiary

Szerokość	203 mm
Wysokość	147 mm
Głębokość	59 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	203 mm / 147 mm / 5 mm (Wymiary płyty czołowej)
----------------------------------	---

Wymiary montażowe

Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy	195 mm / 139 mm / 54 mm
---	-------------------------

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27330201
-------------	----------

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>




Akcesoria

7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Folia ochronna

2701374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701374>

Zestaw foli ochronnych składający się z 10 folii dla monitora 7". Wraz z raklem do mocowania folii i instrukcją.



TOUCH PEN - Stylus

2701379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701379>

Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.



TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



HMI WALL MOUNTING KIT - Materiały montażowe

2701380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701380>

Zestaw montażowy, HMI, do montażu ściennego. Zestaw montażowy zawiera 2 klamry sprężyste.



HMI WALL BOX - Materiały montażowe

2701381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701381>

Skrzynka z blachy ocynkowanej do montażu ściennego podtynkowego.



TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



HMI BATTERY - Baterie/akumulatory

2701383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701383>

Akumulator litowy



HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Materiały montażowe

2701384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701384>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 4x klamry montażowe, 4x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Materiały montażowe

2701385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701385>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 6x klamr montażowych, 6x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Materiały montażowe

2701387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701387>



Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 8x klamr montażowych, 8x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

TP 07T - Panel dotykowy

2913085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2913085>



USB FLASH DRIVE - Pamięć USB

2402809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2402809>

Pamięć USB, 8 GB



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl