

EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przekaźnikowy, z przekaźnikiem miniaturowym, styki pozłacane dla małych obciążeń, 1 zestaw rozwierny, napięcie wejściowe 24 V DC, wersja odwrócona o 180°

Korzyści

- Zintegrowany układ wejściowy i usuwający zakłócenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2940362
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6141
Klucz produktu	CK6141
Strona katalogu	Strona 133 (IF-2011)
GTIN	4017918104474
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,52 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Zastosowanie	Uniwersalny
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,5 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	4 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 26,4 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,1
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Typowy prąd wejścia dla U_N	21 mA
Czas zadziałania typowo	7 ms
typowy czas opadania	11 ms
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów Dioda gasząca; Dioda gasząca
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	Styk podwójny, 1 zestyk zwierny
Rodzaj styku przełącznego	Zestyk podwójny
materiał styków	AgPd60, złocenie elektrolityczne
Maksymalne napięcie łączeniowe	30 V AC 36 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	0,5 A
prąd załączalny maksymalny	0,2 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	5 W (przy 24 V DC)

EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Przełączanie: w przypadku zniszczonej warstwy złota

Wskazówka	w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart.
Maksymalne napięcie łączeniowe	125 V AC 150 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	2 A
prąd załączalny maksymalny	2 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	29 W (przy 24 V DC) 29 W (przy 48 V DC) 29 W (przy 60 V DC)

Dane przyłączeniowe

Dane wejściowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Dane wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	10,6 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	53,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664 EN 50178
----------------	-----------------------

Montaż

EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekąźnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna


EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy

2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Rysunki

rysunek złączy




EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy

2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Schemat




EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy

2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Schemat



EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001437
----------	----------

EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekątnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU AU - Moduł przekaźnikowy



2940362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2940362>

Akcesoria

EMG-SGKS 10 - Materiały oznaczeniowe

2947585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947585>



Tabliczka identyfikacyjna przyrządu, wąska

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl