

EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 230 V AC, wyjście: 12-60 V DC/maks. 1 A

Dane handlowe

Numer artykułu	2948791
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK61C2
Strona katalogu	Strona 139 (IF-2011)
GTIN	4017918083465
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,79 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,79 g
Kraj pochodzenia	DE

EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
Zastosowanie	Funkcja wyprowadzania
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	3,5 kV AC (Wejście/wyjście)
---------------------------------------	-----------------------------

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,8 ... 1,2
Zakres napięcia wejściowego	184 V AC ... 276 V AC
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do U_N	$\leq 0,4$
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do U_N	$\geq 0,9$
Typowy prąd wejścia dla U_N	4 mA
Czas załączania typowo	3 ms
Typowy czas wyłączenia	13 ms
Wskaźnik stanu	LED żółta
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
	Ochrona przed przepięciami
Częstotliwość przenoszenia	10 Hz

Dane wyjściowe

Rodzaj wyjścia cyfrowego	elektroniczne
Napięcie znamionowe wyjścia	60 V DC
Zakres napięcia wyjściowego	12 V DC ... 60 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	1 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
Szczytowe napięcie zaporowe	60 V DC
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	1,2 V
Obwód wyjściowy	Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
	Ochrona przed przepięciami

Dane przyłączeniowe

EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	102 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	EN 50178

Montaż


Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Rysunki




EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Schemat



EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
-------------	----------

EMG 12-OV-230AC/ 60DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2948791

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948791>

Akcesoria

EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl