

HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa



1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B16, do jarzma poprz., wys. 76 mm, z króćcem 1x M32, boczne odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1604811
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 578 (PC-2011)
GTIN	4017918881467
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	307,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	307,47 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa



1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	94 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa

1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa


1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa

1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa

1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 16-TFQ-76/O1M32S - Obudowa

1604811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604811>



Akcesoria

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl