

# HC-B 16-TMQ-76/M1PG29G-A - Obudowa

1605022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605022>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON B16, z jarzmem poprzecznym, wys. 76 mm, z połączeniem śrubowym 1x Pg29, proste odejście przewodu

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1605022       |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz produktu                      | BF7AAC        |
| GTIN                                | 4017918879952 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 416,38 g      |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 416,38 g      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# HC-B 16-TMQ-76/M1PG29G-A - Obudowa



1605022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605022>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B16                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Rodzaj dławików                | 1x Pg29                       |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Rodzaj rygla                   | z pałką poprzeczną            |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | z                             |

### Wymiary

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Szerokość                                | 43 mm |
| Wysokość                                 | 76 mm |
| Długość                                  | 94 mm |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 37 mm |

### Dane materiału

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | NBR                         |
| Materiał powłoki obudowy           | malowana proszkowo, szara   |
| materiał pałaka ryglującego        | stal ocynkowana             |
| Materiał obudowy                   | Ciśnieniowy odlew aluminium |
| Materiał (GRP)                     | Brass, nickel-plated        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rodzaj dławików | 1x Pg29 |
|-----------------|---------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP65              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 16-TMQ-76/M1PG29G-A - Obudowa

1605022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605022>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)