

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Zaciski sprężynowe 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1671247
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	02
Klucz produktu	BF3CBC
Strona katalogu	Strona 115 (PC-2009)
GTIN	4017918135096
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	141,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140,6 g
Kraj pochodzenia	PL

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	4
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwyty styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	CuZn
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	PA 6.6 V0
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	NiSn
Materiał (GRP)	PA
	PA

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54 mm
Wysokość	32 mm
Długość	155 mm

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna	26 ... 17

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne	24 ... 16
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	1-8 / 1 (+ 24 V) = U_N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V
	1-8 / 5 (PE) = PE

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	napięcie zasilania każdego modułu LED zielona wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 9,5 mm
Metryczny przekrój przewodu (Sygnał)	0,14 mm ² ... 1 mm ²
przekrój przewodu AWG (Sygnał)	26 ... 17
Długość odizolowania (sygnał)	10 mm
Metryczny przekrój przewodu (Energetyka)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
przekrój przewodu AWG (Energetyka)	24 ... 16
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	2,5 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1671247


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>



Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C
-------------------------------	------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny




Gniazdo rozszerzeń M12, 4-biegunowe

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

Rysunek wymiarowy




SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

Schemat



SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

Akcesoria

SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Uszczelka

1680377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680377>



Uszczelka gumowa do dławnicy Pg 13,5, do przewodów o średnicy 4,0 mm ...
6,5 mm

SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Uszczelka

1680380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680380>



Uszczelka gumowa do dławnicy Pg 13,5, do przewodów o średnicy 6,5 mm ...
9,5 mm

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>



SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Uszczelka

1680393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680393>



Uszczelka gumowa do dławnicy Pg 13,5, do przewodów o średnicy 9,0 mm ...
13,0 mm

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do
czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>



Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

SACB-8/ 8-L-SC - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1671247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1671247>

SZK PZ1 VDE - Wkrętak

1206450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206450>



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach

1503344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503344>



Przewód zbiorczy do puszki czujnika/urządzenia wyk., z przewodem PE, nieekranowany, materiał PUR/PVC, 11-polowy, 8 x 0,34 mm² i 3 x 0,75 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl