

HC-D 7-TFL-57/O1PG11G/PA - Obudowa



1675450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675450>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D7, do pałaka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg11, wysokość: 57 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1675450
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 490 (C-4-2015)
GTIN	4017918150167
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg11
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	57 mm
Długość	26,5 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg11
-----------------	---------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65 (ze śrubą uszczelniającą)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-D 7-TFL-57/O1PG11G/PA - Obudowa

1675450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675450>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 7-TFL-57/O1PG11G/PA - Obudowa



1675450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675450>

Akcesoria

HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

HC-DS-PG11-E - Zestaw śruby dociskowej

1675476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675476>



Zestaw śruby dociskowej Pg, wersja standardowa; do obudów z króćcem Pg11; składający się ze śruby dociskowej, uszczelki jednowarstwowej i dwóch podkładek

HC-D 7-TFL-57/O1PG11G/PA - Obudowa

1675450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675450>



G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl