

HC-M-MHR-T6-N - Przegubowe ramy mocujące



1679278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679278>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przegubowa rama mocująca HEAVYCON, do obudowy tulejowej HC-B 24, do 6 modułów, opis wielkimi literami (A, B, C, ...)

Dane handlowe

Numer artykułu	1679278
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz produktu	BF7ACA
Strona katalogu	Strona 566 (C-4-2015)
GTIN	4017918162566
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,25 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-MHR-T6-N - Przegubowe ramy mocujące



1679278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679278>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przegubowe ramy mocujące
-------------------	--------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
	B48
Typ produktu	Ramka na moduły
Zastosowanie	Ramka na moduły
Liczba gniazd na moduły	6
Seria	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów	
Przekrój przyłącza	4 mm ² ... 6 mm ² (do przewodów PE - strona energetyczna)
	1 mm ² ... 2,5 mm ² (do przewodów PE – strona sterownicza)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	12 ... 10 (do przewodów PE - strona energetyczna)
	18 ... 14 (do przewodów PE – strona sterownicza)

Dane materiału

materiał uchwytu styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania
-------------------------	---------------------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	≥ 500

HC-M-MHR-T6-N - Przegubowe ramy mocujące



1679278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679278>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 125 °C

Montaż

Informacja montażowa

HC-MHR-PE16 (1636981) do rozszerzenia przyłącza PE na 16mm ² .
--

W przypadku żył PE założyć ochronę na żyły (śruby przyłączeniowe PE bez osłony drutu), w przypadku obudów bez króćca z bocznym odgałęzieniem maks. długość gwintu przepustu kablowego 12 mm


HC-M-MHR-T6-N - Przegubowe ramy mocujące

1679278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679278>



Rysunki



HC-M-MHR-T6-N - Przegubowe ramy mocujące



1679278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679278>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-MHR-T6-N - Przegubowe ramy mocujące

1679278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679278>




Akcesoria

HC-M-MHR-FIX - Kliny mocujące

1585155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585155>



Klin do unieruchomienia przegubowej ramy nośnej (20 klinów na blok)

HC-M-MHR-PE16 - Końcówka kablowa

1636981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636981>



Końcówka kablowa do HEAVYCON-MODULAR, rozszerzenie złącza PE na 16 mm²; do prasowania szczypcami zaciskowymi

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl