


HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON seria B10, 10-polowa, złącze sprężynowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1687888
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABC
Strona katalogu	Strona 519 (PC-2011)
GTIN	4017918849597
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	68,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,2 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B10
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
	Do obudowy o konstrukcji B10.


Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	10
wygląd wtyku	10+PE
Numeracja styków	1 - 10
Seria	HC-B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	37 mm
Długość	64 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza sprężynowe
-------------------------	-------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm ± 1 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



prąd obliczeniowy	16 A
-------------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa


1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków widok od strony przyłączy


HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>




Rysunek wymiarowy




Wkładka gniazda


Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy



Rysunek przedstawia krzywą redukcyjną różnych wkładek stykowych serii B (B6 do B24), średnica kabla 1,5 mm²



Rysunek przedstawia krzywą redukcyjną różnych wkładek stykowych serii B (B6 do B24), średnica kabla 2,5 mm²

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>



Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>

Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla



HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-SMR-B10 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687969>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B10

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



HC-SMP 125-B10-AMQ - Ramki montażowe na szynę nośną

1660960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660960>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON z podstawą montażową z pałąkiem poprzecznym, do wkładek stykowych typu B10

HC-B 24-ADP-B 10-GY - Płyta adaptera

1660436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660436>



Płyta adapterowa HEAVYCON, konstrukcja B24 na B10, do otworów ściennych konstrukcji B24, szara

HC-B 10-EBUZ - Wkładka stykowa

1687888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687888>



HC-B 10-ANDOCK - Rama cumująca

1586125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586125>



Rama doczepiana do paneli wsuwanych, do wkładek stykowych typu B10, z 4 śrubami o łbach płaskich M5, kompensacja panelu oś x/y $\pm 1,5$ mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl