


HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON, seria B24, 24-polowa, złącze śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1771723
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABC
Strona katalogu	Strona 345 (PC-2007)
GTIN	4017918036447
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	150,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150,5 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B24
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Do obudowy o konstrukcji B16 / B32. Złącza wtyk. można łączyć i rozłączać tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	--


Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	24+PE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	37,5 mm
Długość	111 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
	0,5 mm ² ... 4 mm ² (Śruba PE)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 14
	20 ... 12 (Śruba PE)
Moment dokręcania	0,5 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
-----------------------------	-------

HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa



1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy


Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

Rysunki


Rysunek schematyczny



Układ styków widok od strony przyłączy



Krzywa redukcyjna: Typoszeręg HC-B...S / HC-B...C



Otwór montażowy


HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



Rysunek wymiarowy



Wkładka gniazda

HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa



1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>



Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>

Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla



HC-B 24-EBUS - Wkładka stykowa

1771723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1771723>



HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-SMR-B24 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687985>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B24

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl