


HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka styku męskiego HEAVYCON, seria D15, 15-polowa, złącze zaciskane

Dane handlowe

Numer artykułu	1772324
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABE
Klucz produktu	BF7ABE
Strona katalogu	Strona 439 (PC-2009)
GTIN	4017918036997
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,96 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON konstrukcji D15 styki zaciskane CK 1,6-ED (styki nie wchodzą w zakres dostawy)
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. - Zaleca się użycie kodowanych wtyków HC-CST (1676857) i kodowanych gniazd HC-CBU (1676860).
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	15+PE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,8 mm
Wysokość	31,5 mm
Długość	56,5 mm
Odległość otworów w pionie	16 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm 6 mm (2,5 mm ²)

Parametry elektryczne

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A
Napięcie probiercze	4 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, widok od str. przył.: lewy wtyk, prawe gniazdo

Wykres



Krzywa redukcyjna: rodzina HC-D...C


HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>




Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy



wkładka styku męskiego (styki toczone)

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



Akcesoria

HC-A-PES - Śruba

1584868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584868>



wkręt PE do wkładek stykowych serii A

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-D 15-ESTC - Wkładka stykowa

1772324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772324>



HC-SMR-D15 - Ramki montażowe na szynę nośną

1604010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604010>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B15

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl