

HC-HV 10/16-AMQ - Obudowa

1774047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1774047>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



obudowa do nabudowania HEAVYCON HV10/16, z jarzmem poprzecznym, wys. 27 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1774047
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAB
Strona katalogu	Strona 249 (PC-2005)
GTIN	4017918115364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	140,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140,34 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-HV10/16
-------------------	----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	HV10/16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Rodzaj rygla	z pałką poprzeczną

Wymiary

Szerokość	43 mm
Wysokość	27 mm
Długość	140 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
	CR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-HV 10/16-AMQ - Obudowa

1774047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1774047>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl