



Parametry podstawowe

Gama produktów	9012G
Rodzaj czujnika ciśnienia	Elektromechaniczny łącznik ciśnieniowy
Nazwa czujnika ciśnienia	9012G
Pressure rating	38610,64 kPa
Maksymalne ciśnienie	20000 psi
Typ i ułożenie styków	NC-NO, SPDT-DB, Form Z, snap action, silver nickel contacts
Płyn sterowany	Olej hydrauliczny (-26...121 °C) Non-corrosive liquids Air Non-corrosive gas
Złącze typu płynnego	0.25 inch BS2779 parallel pipe thread conforming to UL 508
Rodzaj pracy łącznika ciśnienia	Regulacja między dwoma progami
Rodzaj skali	Regulowany różnicowy
Wyświetlacz lokalny	Bez

Parametry uzupełniające

Zakres przy zmniejszaniu ciśnienia	1172,11...38610,64 kPa
Przybliżone różnicowe w średnim zakresie	1992,58...8687,39 kPa +/- 2.5 % pełnego zakresu
Wprowadzenie kablowe	Rura wejściowa 20 mm BS4568
Rodzaj złączy	4 zaciski śrubowe
Przylączya elektryczne	Zaciski śrubowe, AWG 22...AWG 12
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Sygnalizacja lokalna	Bez:
[In] prąd znamionowy	3 A 240 V AC A600 zgodnie z oznaczenie parametrów wg NEMA 6 A 120 V AC A600 zgodnie z oznaczenie parametrów wg NEMA 0,27 A 250 V DC R300 zgodnie z oznaczenie parametrów wg NEMA 0,22 A 125 V DC R300 zgodnie z oznaczenie parametrów wg NEMA
Nastawa	Wewnętrzny

Materiał obudowy	Odlew aluminiowy 380
Siłownik ciśnieniowy	Piston
Wysokość	161,80 mm
Głębokość	66,80 mm
Szerokość	88,90 mm
Położenie pracy	W każdym położeniu
Materiały mające styczność z płynem	Stal nierdzewna 303 Fluorowęgiewł Viton Teflon Stal nierdzewna 440
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A CARTRIDGE zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove, typ gL
Maximum operating rate	120 c./min
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Powtarzalna dokładność	4 %
Masa produktu	1,36 kg

Środowisko pracy

Odporność na wibracje	2 gn (f= 40...150 Hz) conforming to IEC 68-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 58-2-27
Normy	CE UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Certyfikaty produktu	CE CSA LR25490 class 3211 03 Z certyfikatem UL E12158 CCN NKPZ oraz CCN NTH
Stopień ochrony NEMA	NEMA 4/4X/13 zgodnie z UL 50
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-23...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,361 kg
Wysokość dla opakowania 1	61,29 cm
Szerokość dla opakowania 1	24,13 cm
Długość dla opakowania 1	155,677 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------