

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Łącznik krańcowy do wysokich temperatur

XC1ZA2

Parametry podstawowe

Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Prefabrykowane prowadzenie szynoprzewodu wsuwneho CMD
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria szyny zbiorczej
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Dodatkowy styk

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	4,800 cm
Długość opakowania 1	7,800 cm
Waga opakowania 1	53,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	66
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,840 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki