

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Preventa XCS Łącznik krańcowy

XCSL766B3

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	XCSL
Typ obudowy	Wodoodporna obudowa dla wewnątrzowy/napowietrzny Odporna na pył obudowa dla wewnątrzowy/napowietrzny Odporna na lód i śnieg obudowa dla wewnątrzowy/napowietrzny

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	10 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Sterowanie przez	Klucz
Działanie styków	Działanie wolne, rozłączenie przed załączeniem
Typ i ułożenie styków	1 NO dla przesunięty 2 NC
Głębokość	43,94 mm
Materiał obudowy	metal
Wysokość	194,06 mm
Kierunek zainstalowania	Przylącze elektromagnesu: prawy Zasilanie elementu wykonawczego: lewy
Pozycja blokady klucza	Przód
Opis opcji blokowania	Z blokowaniem urządzenia wykonawczego, odblokowanie za pomocą klucza
Liczba biegunów	3
Dopuszczalne napięcie	300 V prąd przemienny (AC)
Lampka podświetlająca	Lampka LED pomarańczowy

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 1/2/3/4/12

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	6,2 cm
Długość opakowania 1	28,0 cm
Waga opakowania 1	977,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,225 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki