

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Łącznik krań. mocy - reset ręczny - 4-bieg. - 130/65 A - układ 2/3-bieg.

XF9D651

Parametry podstawowe

Gama produktów	XR i XF
Typ produktu lub komponentu	Wyłączniki krańcowe z dodatkowym ruchem bezwładnym
Skrócona nazwa urządzenia	XF9
Typ obwodu elektrycznego	Obwód zasilający
Zastosowanie produktu	Bezpieczeństwo urządzeń podnośnikowych
Materiał	Stop aluminium: obudowa
Typ elementu napędowego	Ręczne zatraskiwanie, ograniczone blokadą na kłódkę
Liczba biegunów	4
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	, Ie = 130 A 2-biegunowy schemat AC-3, Ie = 65 A 3-biegunowy schemat

Parametry uzupełniające

Zerowanie (reset)	Kasowanie ręczne
Załączenie łącznika	Zbliżenie poziome
Maksymalny kąt przesunięcia	75 °
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku zestyków pomocniczych
Działanie styków	Działanie migowe
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	160 A w -25...40 °C 2-biegunowy schemat 80 A w -25...40 °C 3-biegunowy schemat
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V zgodnie z IEC 158-1 500 V zgodnie z IEC 947-4 500 V zgodnie z VDE 0110 grupa C 600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
Znamionowy prąd wyłączalny	1000 kA w 500 V 2-biegunowy schemat zgodnie z IEC 158-1 630 kA w 660 V 2-biegunowy schemat zgodnie z IEC 158-1
Przekrój poprzeczny kabla	1 elastyczny przewód 2,5...16 mm² z końcówką kablową 1 elastyczny przewód 2,5...25 mm² bez końcówki kablowej 1 stały przewód 2,5...25 mm² bez końcówki kablowej 2 elastyczny przewód 2,5...16 mm² bez końcówki kablowej 2 elastyczny przewód 2,5...6 mm² z końcówką kablową 2 stały przewód 4...16 mm² bez końcówki kablowej
Wejście kablowe	3 wejścia gwintowane dla dławnicy kablowej Pg 29
Masa produktu	3,83 kg

Środowisko pracy

Normy	VDE 0660
-------	----------

IEC 947-4
IEC 947-1
IEC 158-1
NF C 63-110

Certyfikaty produktu	CSA
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z EN/IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,0 cm
Szerokość opakowania 1	22,0 cm
Długość opakowania 1	26,0 cm
Waga opakowania 1	3,83 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki