

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## OsiSense XC Łącznik krańcowy mocy

XF9F1151

### Parametry podstawowe

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | XR i XF                                            |
| Typ produktu lub komponentu     | Wyłączniki krańcowe z dodatkowym ruchem bezwładnym |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XF9                                                |
| Typ obwodu elektrycznego        | Obwód zasilający                                   |
| Zastosowanie produktu           | Bezpieczeństwo urządzeń podnośnikowych             |
| Materiał                        | Blacha stalowa: obudowa                            |
| Typ elementu napędowego         | Ręczne zatraskiwanie                               |
| Liczba biegunów                 | 3                                                  |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | AC-3, Ie = 115 A 3-biegunowy schemat               |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zerowanie (reset)                 | Kasowanie ręczne                                                                                                              |
| Załączenie łącznika               | Zbliżenie poziome i pionowe                                                                                                   |
| Typ i konfiguracja styków         | Bez bloku zestyków pomocniczych                                                                                               |
| Działanie styków                  | Działanie migowe                                                                                                              |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny    | 200 A w -25...40 °C 3-biegunowy schemat                                                                                       |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 660 V zgodnie z IEC 158-1<br>660 V zgodnie z IEC 947-4<br>660 V zgodnie z VDE 0110 grupa C<br>600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 |
| Znamionowy prąd wyłączalny        | 1100 kA w 500 V 2-biegunowy schemat zgodnie z IEC 158-1<br>900 kA w 660 V 2-biegunowy schemat zgodnie z IEC 158-1             |
| Przekrój poprzeczny kabla         | 1 stały przewód 95 mm² z końcówką kablową<br>2 stały przewód 95 mm² z końcówką kablową                                        |
| Wejście kablowe                   | 2 gwintowane wejścia dla dławnicy kablowej Pg 36                                                                              |
| Masa produktu                     | 26 kg                                                                                                                         |

### Środowisko pracy

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Normy                | VDE 0660<br>IEC 158-1<br>NF C 63-110<br>IEC 947-4<br>IEC 947-1 |
| Certyfikaty produktu | CSA                                                            |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                 |
| Stopień ochrony IP                         | IP43 zgodnie z EN/IEC 60529 |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 42,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 46,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 62,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 25,67 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki