



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Nazwa serii	Zastosowanie
Rodzaj czujnika	Czujnik indukcyjny zbliżeniowy
Nazwa czujnika	XSP
Konstrukcja czujnika	Wersja cylindryczna M30
Typ korpusu	Stacjonarny
Rodzaj sygnału wyjściowego	Dyskretny
Typ wyjścia dyskretnego	Namur
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...48 V DC
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529

Parametry uzupełniające

Czoło wykrywania	Przedni
Graniczne napięcie zasilające	10...58 V DC
Maximum residual current	0,5 mA stan otwarty
Oznakowanie	CE

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CCC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	142 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,2 cm
Długość dla opakowania 1	9,4 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------