

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Lusterko 90° do światłowodów

XUFZ02

❗ Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	90° lustro
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Światowód z obrobioną końcówką
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XUFN35301 XUFN2.01L.. XUFS2020 XUFN1.30.
System detekcji	Wiązka przechodząca
Linia w zakresie widzialności optycznej	90° osiowo Boczna 90°
Masa produktu	0,005 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	2,0 cm
Długość opakowania 1	3,0 cm
Waga opakowania 1	2,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	221,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki

Za XUFZ02 wprowadziliśmy nową gamę produktów:



Osiris

Czujniki fotoelektryczne

Produkty: 640