


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Uchwyty montażowe montaż czołowy

XUFZ14

❗ Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Uchwyt montażowy
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Włókno światłowodowe plastikowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Klamra mocująca
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XUFZ920 XUFZ910 XUFZ911 XUFZ921
Materiał	Plastik
Linia w zakresie widzialności optycznej	Przedni
Masa produktu	0,002 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	2,5 cm
Długość opakowania 1	4,5 cm
Waga opakowania 1	3,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	534,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki

Za XUFZ14 wprowadziliśmy nową gamę produktów:



Osiris

Czujniki fotoelektryczne

Produkty: 640