

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Światłowód czujnika fotoelektrycznego "plastikowy" 2m, Sn 80mm

XUYFPPSN201

! Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Standardowy światłowód
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Światłowód
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do czujnika
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Czujnik fotoelektryczny do wykrywania kolorów XUY

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XUYLCLAR5DSP XUYLCLAR26CSP
System detekcji	Odbiciowy
[Sn] znamonowa odległość wykrywania	2...5 mm
Masa produktu	0,05 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,6 cm
Szerokość opakowania 1	13,4 cm
Długość opakowania 1	12,8 cm
Waga opakowania 1	38,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,175 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki

Za XUYFPPSN201 wprowadziliśmy nową gamę produktów:



Osiris

Czujniki fotoelektryczne

Produkty: 640