

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Czujnik
fotoelektryczny włókno szklane
podczerwony odbiciowy prosty
Ø1.2mm standardowy 0.6m
Sn80mm

XUYFVPSD61

! Wycofany

! Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nazwa czujnika	XUY
Konstrukcja czujnika	Projket włókna
Rodzaj powłoki	STANDARD
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	80 mm XUYAFV
Typ dopasowania końcowego	Prosty z mosiądz niklowany, M4 x 0.7

Parametry uzupełniające

Typ czujnika elektronicznego	Czujnik fotoelektryczny
Materiał światłowodu	50 µ szkło
Materiał powłoki	PCW + termo poliolefina
System detekcji	Odbiciowy
Średnica	1,2 mm
Długość światłowodu	0,6 m
Minimalny promień gięcia	10 mm
Montaż łba	M4 x 0.7
Masa produktu	0,04 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,5 cm

Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	39,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki

Za XUYFVPSD61 wprowadziliśmy nową gamę produktów:



Osiris

Czujniki fotoelektryczne

Produkty: 640