

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Czujnik fotoelektryczny, XUY światłowodowy 50 μ szkło Sn 80 mm światłowód 1 m

XUYFVPTD101

! Wycofany

! Produkt niedostępny od: 27 kwiecień 2023

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nazwa czujnika	XUY
Konstrukcja czujnika	Projket włókna
Rodzaj powłoki	Wysoka temperatura
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	80 mm XUYAFV
Typ dopasowania końcowego	Prosty z mosiądz niklowany, M4 x 0.7

Parametry uzupełniające

Typ czujnika elektronicznego	Czujnik fotoelektryczny
Materiał światłowodu	50 μ szkło
Materiał powłoki	Giętka stal nierdzewna
System detekcji	Odbiciowy
Długość światłowodu	1 m
Minimalny promień gięcia	30 mm
Montaż Iba	M4 x 0.7

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...200 °C
--	--------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	66,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25

Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,81 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki

Za XUYFVPTD101 wprowadziliśmy nową gamę produktów:



Osiris

Czujniki fotoelektryczne

Produkty: 640