



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Rodzaj czujnika	Czujnik ultradźwiękowy
Nazwa serii	Zastosowanie
Nazwa czujnika	XX2
Konstrukcja czujnika	Wersja cylindryczna M30
System wykrywania	Diffuse
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	2 m regulowany z przyciskiem uczącym
Materiał	Plastik
Rodzaj sygnału wyjściowego	Dyskretny
Funkcja wyjścia dyskretnego	1 NO + 1 NC
Metoda okablowania	4-przewodowy
Typ wyjścia dyskretnego	PNP
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC with reverse polarity protection
Przylączya elektryczne	Konektor męski M12 4 piny
Zastosowanie produktu	Dla monitorowania 2 napełnianych poziomów
[Sd] zakres wykrywania	0,12...2 m
Kąt wiązki	10 °
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	ULTEM
Materiał przedni	Silikon
Rodzaj gwintu	M30 x 1.5
Graniczne napięcie zasilające	10...28 V DC

Dostępna funkcja	Bez trybu synchronizacji
[Sa] gwarantowany zakres działania	0,12...2 m (tryb uczenia)
Maksymalny skok różnicowy	2,5 mm
Ślepa strefa	0...120 mm
Częstotliwość transmisji	200 kHz
Powtarzalna dokładność	0,9 %
Zmiana kąta od 90° od obiektu aby został wykryty	-10...10 °
Minimalna wielkość wykrywanych obiektów	Średnica cylindra 1,6 mm w 0,635 m
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Stan wyjściowy: 1 lampka LED (zielony/czerwony (migający)) Pomoc w nastawianiu: 1 lampka LED (zielony/czerwony (migający)) Wskazanie odległości: 1 lampka LED (żółty)
Prąd pobierany	100 mA
Maksymalny prąd łączeniowy	100 mA with overload and short-circuit protection
Maximum voltage drop	1 V
Maximum delay first up	1000 ms
Maximum delay response	150 ms
Maximum delay recovery	1000 ms
Oznakowanie	CE
Długość gwintowana	45 mm
Wysokość	35 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	85 mm
Masa produktu	0,091 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-2
Certyfikaty produktu	CCSAus UL
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...80 °C
Odporność na wibracje	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Odporność na wstrząsy	30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	1 kV poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	122,47 g
Wysokość dla opakowania 1	13 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,1 cm
Długość dla opakowania 1	9,401 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------