



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Rodzaj czujnika	Czujnik ultradźwiękowy
Nazwa serii	Uniwersalny
Nazwa czujnika	XX6
Konstrukcja czujnika	Wersja cylindryczna M30
System wykrywania	Diffuse
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	8 m regulowany z przyciskiem uczącym
Materiał	Plastik
Rodzaj sygnału wyjściowego	Dyskretny
Funkcja wyjścia dyskretnego	1 NC + 1 NO
Metoda okablowania	4-przewodowy
Typ wyjścia dyskretnego	NPN
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC with reverse polarity protection
Przylączy elektryczne	Konektor męski M12 4 piny
[Sd] zakres wykrywania	0,3...8 m
Kąt wiązki	16 °
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	ULTEM
Materiał przedni	Żywiczny
Rodzaj gwintu	M30 x 1.5
Graniczne napięcie zasilające	10...28 V DC
Dostępna funkcja	Bez trybu synchronizacji
[Sa] gwarantowany zakres działania	0,3...8 m (tryb uczenia)

Maksymalny skok różnicowy	12,7 mm
Ślepa strefa	0...300 mm
Częstotliwość transmisji	75 kHz
Powtarzalna dokładność	2,54 %
Zmiana kąta od 90° od obiektu aby został wykryty	-5...5 °
Minimalna wielkość wykrywanych obiektów	Średnica cylindra 50,8 mm w 4,732 m
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	Pomoc w nastawianiu: 1 lampka LED (zielony/czerwony (migający))
Prąd pobierany	50 mA
Maksymalny prąd łączeniowy	100 mA with overload and short-circuit protection
Maximum voltage drop	1 V
Częstotliwość przełączania	<= 2 Hz
Maximum delay first up	800 ms
Maximum delay response	200 ms
Maximum delay recovery	200 ms
Oznakowanie	CE
Długość gwintowana	64,3 mm
Wysokość	44 mm
Szerokość	44 mm
Głębokość	118 mm
Masa produktu	0,11 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-2
Certyfikaty produktu	UL CCSAus
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Odporność na wibracje	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Odporność na wstrząsy	30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	1 kV poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-4

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	191 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	14,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------