



Parametry podstawowe

Gama produktów	Preventa XY2
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik włączający
Nazwa komponentu	XY2AU
Typ obudowy	Podwójnie izolowany

Parametry uzupełniające

Typ i konfiguracja styków	2 NO + 1 NC
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Materiał obudowy	PA66
Przylączy - zaciski	Złączka, 1 x 0.34...1 x 1.5 mm ²
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Wejście kablowe	1 wlot 7...13 mm
Określenie kodu styku	C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
Znamionowy prąd cieplny [Ith]	5 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V wewnątrz (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-1 250 V na zewnątrz (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z EN 60947-1
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek K
Działanie styków	Działanie wolne
Siła napędowa	12 N 50 N
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	4 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG
Masa produktu	0,31 kg

Środowisko pracy

Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 CULus 508 EN/IEC 60947-1
-------	--

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibracje	6 gn (f= 5...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	10 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK06 zgodnie z EN 50102

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	282 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------