

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XU Konektor prosty męski, 1/2 20UNF, 3 piny, dławik kablowy Pg 7

XZCC20MDM30B

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przylącza elektryczne	Konektor prosty męski 1/2 20 UNF, 3 piny
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu <0,75 mm ² / zakres obsługiwanych średnic 3...6 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Rezystancja zestyku	8000 μOm
Masa produktu	0,025 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	3,9 cm

Długość opakowania 1	9,7 cm
Waga opakowania 1	23,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,32 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Dimensions



(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

Connections and Schemes



Zalecane zamienniki