



### Parametry podstawowe

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów                            | Telemecanique Cabling components |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria do okablowania         |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Złącza oprzewodowane             |
| Nazwa serii                               | Uniwersalny                      |

### Parametry uzupełniające

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Przylączya elektryczne                 | Konektor żeński kątowy Ø 8 mm, 3 piny |
| Mocowanie złącza kablowego             | Zatrzask                              |
| Lampka LED sygnalizująca stan łącznika | 2 NPN LEDy                            |
| Długość kabla                          | 10 m                                  |
| Zewnętrzna średnica kabla              | 5,2 mm                                |
| Przekroje żył kabli                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>              |
| Materiał izolacyjny przewodu           | PUR                                   |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe    | 10...30 V DC                          |
| Prąd znamionowy [In]                   | 4 A                                   |
| Rezystancja zestyku                    | 5000 µOm                              |
| Minimum insulating resistance          | 1 GΩ                                  |
| Masa produktu                          | 0,215 kg                              |

### Środowisko pracy

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP              | IP65<br>IP67                             |
| Certyfikaty produktu            | CULus                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...80 °C static<br>-5...80 °C flexing |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...80 °C |
|------------------------------------------|-------------|

## Packing Units

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1     |
| Waga dla opakowania 1        | 238 g |
| Wysokość dla opakowania 1    | 3 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 20 cm |
| Długość dla opakowania 1     | 20 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|