



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel łączeniowy

Parametry uzupełniające

Końcówka 1 kabla zwierającego	Męskie M12 3 piny prosty złącze z nakręcać
Końcówka 2 kabla zwierającego	Żeńskie M12 3 piny prosty złącze z nakręcać
Przekroje żył kabli	3 x 0.34 mm ²
Długość kabla	1 m
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
Zewnętrzna średnica kabla	5,2 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC 300 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Rezystancja izolacji	>= 1000 MΩ
Maximum resistance across terminals	5000 mOm
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP69K IP67 IP65
Certyfikaty produktu	CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-35...90 °C statyczny -5...90 °C dopasowanie

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...100 °C
--	--------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	54 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	19 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------